



Alle Maße sind in cm.

### Eigenschaften

Partikelfilter	<b>Ja</b>
Konvektions-Holzofen	<b>Ja</b>
Luftdicht-Holzofen	<b>Ja</b>
Materialien	<b>Stahl</b>
Farbe	<b>Schwarz/Grau</b>
Brennstoff	<b>Unbehandeltes Holz</b>
Empfohlene Scheitholzlänge	<b>50 cm</b>
Maximale Scheitholzlänge	<b>68 cm</b>
Heizfläche *	<b>von 120 bis 280 m<sup>2</sup></b>
Heizvolumen *	<b>von 300 bis 700 m<sup>3</sup></b>
Runde Scheibe	<b>Ja</b>
Primärluft-Regelung	<b>Ja</b>
Sekundärluft-Regelung	<b>Ja</b>

### Gewicht / Dimensionen

Gewicht	<b>140 kg</b>
Gesamttiefe	<b>92 cm</b>
Breite mit Roste	<b>65 cm</b>
Höhe mit Halterung	<b>***</b>
Anschlußdüse Durchmesser	<b>150 mm</b>
Rauchabzug Durchmesser	<b>150 mm</b>
Frischlufteinlass Durchmesser	<b>100 mm</b>

### Installation

Zug	<b>12 Pa</b>
Sicherheitsabstand hinten	<b>60 cm</b>
Sicherheitsabstand seitlich	<b>40 cm</b>

### Leistungen

Nennwärmeleistung	<b>14 Kw</b>	
Maximalewärmeleistung	<b>19 Kw</b>	
Wirkungsgrad	<b>75,7 %</b>	<b>✓</b>
CO / m <sup>3</sup>	<b>0,754 g</b>	<b>✓</b>
Staub / m <sup>3</sup>	<b>0,026 g</b>	<b>✓</b>
Maximale Tempartur vom Rauch	<b>327 °C</b>	

### Garantie / Normen

Garantie **	<b>5 Jahre</b>	
EN Norm	<b>EN-13240</b>	
BImSchV 2	<b>Ja</b>	<b>✓</b>

\* Die Heizfläche und das zugeführte Wärmeevolumen sind abhängig von der geografischen Lage, der Dämmqualität und der Raumaufteilung des Aufstellungsortes.

\*\* Der Holzofen ist 5 Jahre garantiert. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleißteile (Dichtung, Glas, Keramikdiffusor und Partikelfilter), Schäden durch Verwendung oder unsachgemäße Installation oder Überhitzung durch ungeeigneten Brennstoff.

\*\*\* Die Höhe der Halterung hängt vom gewählten Modell ab.