



| Eigenschaften | Buly 1 Filter Wasser | Buly 2 Filter Wasser | Buly 3 Filter Wasser |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Empfohlene Scheitholzlänge | 25 cm | 40 cm | 50 cm |
| Maximale Scheitholzlänge | 32 cm | 50 cm | 68 cm |
| Heizfläche * | de 50 à 120 m ² | de 85 à 200 m ² | de 120 à 280 m ² |
| Heizvolumen * | de 120 à 320 m ³ | de 210 à 500 m ³ | de 300 à 700 m ³ |

| Dimensionen | | | |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| Gesamttiefe | 56 cm | 74 cm | 92 cm |
| Anschlußdüse Durchmesser | 120 mm | 120 mm | 150 mm |
| Rauchabzug Durchmesser | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Frischlufteinlass Durchmesser | 100 mm | 100 mm | 100 mm |

| Leistungen | | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nennwärmeleistung | 7 Kw | 10 Kw | 14 Kw |
| Maximalewärmeleistung | 9 Kw | 13 Kw | 17 Kw |
| Wasserkraft | 4,5 Kw | 4,7 Kw | 5 Kw |
| Wirkungsgrad | 78,8 % ✓ | 79,2 % ✓ | 79,7 % ✓ |
| CO / m ³ | 1,170 g ✓ | 1,022 g ✓ | 0,875g ✓ |
| Staub / m ³ | 0,031 g ✓ | 0,035 g ✓ | 0,040 g ✓ |
| Zug | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa |

| Garantie / Normen | | | |
|-------------------|----------|------|------|
| Garantie ** | 5 Jahre | | |
| EN Norm | EN-13240 | | |
| BImSchV 2 | Ja ✓ | Ja ✓ | Ja ✓ |



* Die Heizfläche und das zugeführte Wärmeevolumen sind abhängig von der geografischen Lage, der Dämmqualität und der Raumaufteilung des Aufstellungsortes.

** Der Holzofen ist 5 Jahre garantiert. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleißteile (Dichtung, Glas, Keramikdiffusor und Partikelfilter), Schäden durch Verwendung oder unsachgemäße Installation oder Überhitzung durch ungeeigneten Brennstoff.